



MODELES	2WD	4WD
nombre de places		9

La base véhicule comprend(hors équipements/accessoires complémentaire) : pare-brisie chauffant et équipements lave-glace , pneus route et jante en tôle, batteries plomb sans entretien, une benne en aluminium Lg:500 / larg:1150 mm , les équipements pour l'homologation route (ceinture de sécurité , phares , clignotants , feux arrière)

BATTERIES OPTIONNELLES (en remplacement des batteries standard)

Batterie Plomb pur haute capacité	Batterie Lithium Fer-Phosphate capacité 200ah	Batterie Lithium Fer-Phosphate capacité 300ah
-----------------------------------	---	---

BENNES

Benne fixe en aluminium lg 500 mm x larg 1150 mm	standard
--	----------

Accessoires optionnels

Direction assistée
Attelage avec prise
Extincteur 2 kg
Pare-bufiles avant additionnel
Pare-bufiles avant- Porte bagages
Chauffage
Bâche de protection avec portes souples
Tôle protection sous-bassement
PACK tout-terrain :25X8-12 (inclus réducteur court 1:15)
Jantes alliages
Peinture sur-mesure
Sélecteur de vitesse 3 positions (rapide/normale/lente)programmable à la demande
Phare de travail
Gyrophare à LED
Triangle AK5 à LED , classe T2
Bande réfléchissante
Vitrage fixe cloison arrière
Treuil électrique (nécessite le pare-bufile additionnel)
Buzzer marche avant

Informations générales	2WD	4WD
Catégorie homologation	Quadricycle lourd	
nombre de places	9	
Masses		
Masse à vide sans batterie (kg)	350 kg	430 / 520 kg
Masse en ordre de marche	629 à 739 kg (4)	750 kg
Masse maximale techniquement admissible (kg)	904 à 1014 kg (4)	215 kg / 260 kg
Charge Utile (kg)	Jusqu'à 150 kg	
Masse techniquement remorquable	1200 kg	2000 kg
Spécifications techniques		
Moteur	ABM 48V variateur électronique / assistance au freinage	
Position	Arrière	Avant & arrière
Puissance	4 KW (5.5cv)	2x4 kW (5.5cv)
Couple maxi	45 nm @2000 trs/mn	2x45 nm @2000 trs/mn
Châssis	multitubulaire acier / Protection anti-corrosion	
Carrosserie	Matériaux composites	
Suspension avant	Disques non ventilés diamètre 220 mm / Etrier	
Suspension arrière	Disques non ventilés diamètre 197 mm / Etrier / Frein de parking mécanique	
Freins AV	Roues indépendantes / Type pseudo mac-pherson / Combinés ressort hélicoïdaux/ amortisseurs télescopiques	
Freins AR	Roues indépendantes / Double triangles Combinés ressort hélicoïdaux/ amortisseurs télescopiques / Barre stabilisatrice	
Direction	A crémaillère non assistée (direction assistée en option)	
Transmission	Aux roues arrière	Aux roues avant & arrière
	Automatique par variation de vitesse	
Pneumatiques	pneus route 155/70 R 13 ou pneus Tout-terrain 25*8 R12	

DIMENSIONS DU VEHICULE		
	Pneus route	Pneus Tout-terrain
Longueur	3714 mm	
Largeur	1390mm (hors rétroviseurs) 1563 mm (rétroviseurs inclus)	
Hauteur	1805 mm	1885 mm
Empattement	2492 mm	
Garde au sol	180 mm	260 mm