



MODELES	2WD		4WD	
nombre de places	2	3	2	3

La base véhicule comprend(hors équipements/accessoires complémentaire) : pare-brise chauffant et équipement lave-glace , pneus route et jante en tôle, batteries plomb sans entretien les équipements pour l'homologation route (ceinture de sécurité , phares , clignotants , feux arrière)

BATTERIES OPTIONNELLES (en remplacement des batteries standard)

	Batterie Plomb pur haute capacité	Batterie Lithium Fer-Phosphate capacité 200ah	Batterie Lithium Fer-Phosphate capacité 300ah
--	-----------------------------------	---	---

EQUIPEMENTS

PACK CABINE FERMEE (pare-brise verre et équipement lave-glace / portes rigides vitrées)	option
--	--------

BENNES

	LG 1700/Larg 1400 mm	LG 2000/Larg 1400 mm	LG 2150/Larg 1400 mm
Benne fixe	option	option	option
Ridelle grillagées sur 4 côtés	option	option	option
Système de basculement par vérin électrique	option	option	option
Système de bâche (armature incluse)	option	option	option

Accessoires optionnels

Direction assistée
Attelage avec prise
Extincteur 2 kg
Pare-buffles avant additionnel
Pare-buffles avant- Porte bagages
Chauffage
Bâche de protection avec portes souples
Tôle protection sous-bassement
PACK tout-terrain :25X8-12 (inclus réducteur court 1:15)
Jantes alliages
Peinture sur-mesure
Sélecteur de vitesse 3 positions (rapide/normale/lente)programmable à la demande
Phare de travail
Gyrophare à LED
Triangle AK5 à LED , classe T2
Bande réfléchissante
Vitrage fixe cloison arrière
Treuil électrique (nécessite le pare-buffle additionnel)
Buzzer marche avant

Informations générales	2WD	4WD
Catégorie homologation	Quadricycle lourd	
nombre de places	2 ou 3	2 ou 3
Masses		
Masse à vide sans batterie (kg)	350 kg	430 / 520 kg
Masse en ordre de marche	629 à 739 kg (4)	750 kg
Masse maximale techniquement admissible (kg)	904 à 1014 kg (4)	215 kg / 260 kg
Charge Utile (kg)	Jusqu'à 200 kg	500 kg
Masse techniquement remorquable	1200 kg	2000 kg
Spécifications techniques		
Moteur	ABM 48V variateur électronique / assistance au freinage	
Position	Arrière	Avant & arrière
Puissance	4 KW (5.5cv)	2x4 kW (5.5cv)
Couple maxi	45 nm @2000 trs/mn	2x45 nm @2000 trs/mn
Châssis	multitubulaire acier / Protection anti-corrosion	
Carrosserie	Matériaux composites	
Suspension avant	Disques non ventilés diamètre 220 mm / Etrier	
Suspension arrière	Disques non ventilés diamètre 197 mm / Etrier /Frein de parking mécanique	
Freins AV	Roues indépendantes / Type pseudo mac-pherson / Combinés ressort hélicoïdaux/ amortisseurs télescopiques	
Freins AR	Roues indépendantes / Double triangles Combinés ressort hélicoïdaux/ amortisseurs télescopiques / Barre stabilisatrice	
Direction	A crémaillère non assistée (direction assistée en option)	
Transmission	Aux roues arrière	Aux roues avant & arrière
	Automatique par variation de vitesse	
Pneumatiques	pneus route 155/70 R 13 ou pneus Tout-terrain 25*8 R12	

DIMENSIONS	AVEC BENNE LG 1700		AVEC BENNE LG 2000		AVEC BENNE LG 2150	
	Pneus route	Pneus Tout-terrain	Pneus route	Pneus Tout-terrain	Pneus route	Pneus Tout-terrain
Longueur	3530 mm		3830 mm		3980 mm	
Largeur	1390mm (hors rétroviseurs) 1563 mm (rétroviseurs inclus)					
Hauteur	1805 mm	1885 mm	1805 mm	1885 mm	1805 mm	1885 mm
Empattement	2385 mm		2685 mm		2835	
Garde au sol	180 mm	260 mm	180 mm	260 mm	180 mm	260 mm