



MODELES	2WD		4WD	
nombre de places	2	3	2	3

La base véhicule comprend(hors équipements/accessoires complémentaire): pare-brise chauffant et équipement lave-glace,pneus route et jante en tôle,batteries plomb sans entretien les équipements pour l'homologation route (ceinture de sécurité , phares , clignotants , feux arrière)

BATTERIES OPTIONNELLES (en remplacement des batteries standard)

	Batterie Lithium Fer-Phosphate capacité 200ah	Batterie Lithium Fer-Phosphate capacité 300ah
--	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------

EQUIPEMENTS

PACK CABINE FERMEE (pare-brise verre et équipement lave-glace / portes rigides vitrées)	option
------------------------------------------------------------------------------------------	--------

BENNES

	Benne Lg 920/larg 1150	Benne Lg 1200/larg 1400
Benne	option	option
Ridelle grillagées sur 4 côtés	option	option
Système de basculement par vérin électrique		option
Système de bâche (armature incluse)		option

Accessoires optionnels

Direction assistée
Attelage avec prise
Extincteur 2 kg
Pare-buffles avant additionnel
Pare-buffles avant- Porte bagages
Chauffage
Bâche de protection avec portes souples
Tôle protection sous-basement
PACK tout-terrain :25X8-12 (inclus réducteur court 1:15)
jantes alliages
Peinture sur-mesure
Sélecteur de vitesse 3 positions (rapide/normale/lente)programmable à la demande
Phare de travail
Gyrophare à LED
Triangle AK5 à LED , classe T2
Bande réfléchissante
Vitrage fixe cloison arrière
Treuil électrique (nécessite le pare-buffle additionnel)
Buzzer marche avant

Informations générales	2WD		4WD
Catégorie homologation	Quadricycle léger	Quadricycle lourd	
nombre de places	2	2 ou 3	
Masses			
Masse à vide sans batterie (kg)	350 kg	430 / 520 kg	
Masse en ordre de marche	629 à 739 kg (4)		750 kg
Masse maximale techniquement admissible (kg)	904 à 1014 kg		
masse tractable sur route ouverte	175 kg	215 à 260 kg	
Charge Utile (kg)	Jusqu'à 200 kg	jusqu'à 500 kg	
Masse techniquement tractable	1800 kg		2800 kg
Spécifications techniques			
Moteur	ABM 48V variateur électronique / assistance au freinage		
Position	Arrière	Avant & arrière	
Puissance	4 kW (5.5cv)	2x4 kW (5.5cv)	
Couple maxi	45 nm @2000 trs/mn	2x45 nm @2000 trs/mn	
Châssis	multitubulaire acier / Protection anti-corrosion		
Carrosserie	Matériaux composites		
Suspension avant	Disques non ventilés diamètre 220 mm / Etrier		
Suspension arrière	Disques non ventilés diamètre 197 mm / Etrier / Frein de parking mécanique		
Freins AV	Roues indépendantes / Type pseudo mac-pherson / Combinés ressort hélicoïdaux/ amortisseurs télescopiques		
Freins AR	Roues indépendantes / Double triangles Combinés ressort hélicoïdaux/ amortisseurs télescopiques / Barre stabilisatrice		
Direction	A crémaillère non assistée (direction assistée en option)		
Transmission	Aux roues arrière	Aux roues avant & arrière	
	Automatique par variation de vitesse		
Pneumatiques	pneus route 155/80 R 12 ou pneus Tout-terrain 25*8 R12		

DIMENSIONS DU VEHICULE				
	Pneus route	Pneus Tout-terrain	Pneus route	Pneus Tout-terrain
	Benne lg 900		Benne lg 1210	
Longueur	2649 mm		3040 mm	
Largeur	1390mm (hors rétroviseurs) 1563 mm (rétroviseurs inclus)			
Hauteur	1805 mm	1905 mm	1805 mm	1905 mm
Empattement	1885 mm			
Garde au sol	180 mm	280 mm	180 mm	280 mm